

SUŠENÍ & FILTRACE TRANSFORMÁTOROVÉHO OLEJE



SERVISNÍ SYSTÉM CMM PRO DEHYDRATACI, ODPLYNĚNÍ A FILTRACI TRANSFORMÁTOROVÝCH, KABELOVÝCH, TURBÍNOVÝCH A OSTATNÍCH OLEJŮ PRO ODSTRANĚNÍ VOLNÉ A ROZPUŠTENÉ VODY, PLYNŮ A NEČISTOT. SYSTÉM SE POUŽÍVÁ PŘI INSTALACI, OPRAVÁCH A PROVOZOVÁNÍ OLEJEM PLNĚNÝCH VN ZAŘÍZENÍ AŽ DO 1150 KV (VÝKONOVÉ TRANSFORMÁTORY, VYPÍNAČE ETC, TURBÍNY).

ČISTÍCÍ APARATURA OLEJE GLOBECORE CMM-4 MŮŽE BÝT POUŽITA NA:

- (1) OHŘEV ELEKTRICKÝCH ZAŘÍZENÍ, KTERÁ OBSAHUJÍ DIELECTRICKÝ IZOLAČNÍ OLEJ;
- (2) PRO VAKUOVÉ SUŠENÍ TRANSFORMÁTORŮ A PRO VAKUOVÁNÍ.

JEDNOTKA JE NEJLEPŠÍ VHODNÉ VYBAVENÍ PRO INSTALACI, OPRAVY A SERVIS OLEJEM PLNĚNÝCH VÝKONOVÝCH TRANSFORMÁTORŮ A JINÝCH ELEKTRICKÝCH ZAŘÍZENÍ.

SPECIFIKACE -CMM-4.0

Parametr	Hodnota
Kapacita, m ³ /hodina	
- režim tepelně-vakuová dehydratace a filtrace	4 m ³ /h
- režim zahřívání a filtrace	4 m ³ /h
Maximální výstupní teplota oleje v režimu ohřevu	70°C
Výstupní tlak	0,2 MPa
Příkon ohřivače oleje	50 kW
Maximální příkon	60 kW
Elektrické parametry	
- napětí	400 V
- AC frekvence	50 Hz
Rozměry CMM-4.0	
- délka / šířka / výška	1625 x 1225 x 1600 mm

CMM-4.0

IS

- Sušení, odplyňování a filtrace oleje;
- Filtrace, ohřev a termo-vakuové čištění oleje;
- První plnění elektrických zařízení izolačním olejem;
- Jako volitelný doplněk lze instalovat na silniční přívěs.

LOBECORE CZE & SK

MDA technology, s.r.o., Na Folimance 2155/15
120 00 Praha 2, Česká republika
E-mail: office@mdatechnology.cz
Tel.: +420 774 914 990

LOBECORE GERMANY

Globecore GmbH Edewechter Landstraße 173
Oldenburg-Eversten, Deutschland, 26131
Email: marketing@globecore.de
Tel: +49 (0) 173 9740294